

ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRONG ROOM **ΤΥΠΟΥ VIOMETAL CLASS 2**

1. ΓΕΝΙΚΑ:

Είναι κατασκευασμένη με ειδικά υλικά υψηλής ασφάλειας για να ικανοποιήσει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές Τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, καθώς και τις απαιτήσεις για Στρατιωτικούς σκοπούς.

2. ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΡΤΑ

Το μπροστινό μέρος της πόρτας είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 15mm ενισχυμένο εσωτερικά με πλάκα άνθρακα και μαγναντικού χάλυβα που αντιστέκεται στο τρύμημα με εργαλεία διάτρησης και στη φλόγα. Πίσω από αυτή τη πλάκα τοποθετείται ειδική θωράκιση από τρία στρώματα ρομβοειδούς χυτού ατσάλιου με τεμάχια ατσάλениου πλέγματος ανάμεσα στις πλάκες. Αυτή ή κατασκευή μετατρέπεται σε μια ενιαία μάζα με την προσθήκη χημικών και γίνεται αδιαπέραστη στη φλόγα οξυαετυλίνης και στο βολταϊκό τόξο και ιδιαίτερα ανθεκτική σε εργαλεία διάτρησης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΘΩΡΑΚΑ 130 χλστ.

3. ΚΑΣΙΑ ΠΟΡΤΑΣ

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα 6mm κατάλληλα φορμαρισμένο και ενισχυμένο για να δημιουργήσει μια στερεή κατασκευή. Λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε η κάσια να ηλεκτοκολληθεί εσωτερικά πάνω σε σίδερα ενσωματωμένα μέσα στο μπετόν του Strong Room σε αρκετά σημεία για εξασφάλιση του απαραβίαστου της πόρτας περιμετρικά.

4. ΠΕΙΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η πόρτα στη θέση κλειδώματος ασφαρίζει στη κάσια με 16 ατσάλениους πείρους διαμέτρου 45mm. (6+6+2+2)

5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Ο μηχανισμός κλειδώματος λειτουργεί με ειδικό περιστροφικό μοχλό και ασφαρίζεται με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SINGLE OR DUAL CONTROL (COMBINATION LOCK) SARGENT & GREENLEAF U.L. approved. Η κλειδαριά παρέχει 6 – ψήφιους αριθμούς κλειδώματος.



6. ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΛΕΙΔΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (RELOCKING DEVICES)

Σε περίπτωση που επιχειρηθεί η μετακίνηση ή καταστροφή των κλειδαριών από τη βάση τους με μηχανικά ή εκρηκτικά μέσα, τότε ενεργοποιείται ειδικό 2^ο σύστημα επανακλειδώματος που ασφαρίζει τους πείρους και ακινητοποιεί πλήρως τη πόρτα στην θέση κλειδώματος. Προνοούνται 2 μηχανισμοί επανακλειδώματος.

7. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Η πόρτα στηρίζεται στη κάσια με βαρετού τύπου μεντεσέδες, ρυθμιζόμενους κλαθετα και εφοδιασμένους με γρασέρες. Οι περιφερειακές και οι κάθετες δυνάμεις λαμβάνονται με κατάλληλα ρουλεμάν ανθεκτικά σε τέτοιου είδους καταπονήσεις.

8. ΚΑΓΓΕΛΛΟΠΟΡΤΑ (DAY GATE) (EXTRA ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

Η πόρτα προσφέρεται με ειδική καγγελλόπορτα ασφαλείας στο πίσω μέρος, κατασκευασμένη από σίδερα διαμέτρου 16mm και λάμες 13mm. Είναι εφοδιασμένη με 1 κλειδαριά ασφαλείας διπλής όψεως.

9. ΒΑΦΗ

Η πόρτα ασφαλείας και η καγγελλόπορτα βάφονται με 3 χέρια εργοστασιακής μπογιάς αρίστης ποιότητας.

10. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η πόρτα κατασκευάζεται σε διαστάσεις:

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ	:	120Π x 210Υ cm.
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	:	Min. 20 cm.
ΩΦΕΛΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ	:	85Π x 195Υ cm.

ή άλλες διαστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά περίπτωση.